

АНКЕТА

(титульный лист, часть I).

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)			
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга			
ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга		ОГРН 1167847218098	
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. 80.21		ОКВЭД основной	
2.80.10, 80.10.1, 80.10.2, 80.10.3, 80.21.2, 80.41.1		ОКВЭД дополнительный	
Форма собственности	Государственная		ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение		ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор		Соловьева В.Ю.
Телефон, факс руководителя организации	Тел.	Факс	
Е-mail организации	sc690@mail.ru		
Юридический адрес организации	193149	ул. Русановская, д.18, корп.5, стр. 1, Санкт-Петербург	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
Фактический адрес организации	193149	ул. Русановская, д.18, корп.5, стр. 1, Санкт-Петербург	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			(индекс)
(почтовый адрес)			
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел.	Факс	Е-mail	
Наименование вышестоящей организации	Администрация Невского района Санкт-Петербурга		ОГРН 10278006078552
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации	192131	пр. Обуховской Обороны, д. 163, Санкт-Петербург	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации			Глава администрации, Гульчук А.В.
Телефон, факс вышестоящей организации			Тел. 576-98-32 Факс 576-98-31
Е-mail вышестоящей организации			rnevsky@tunev.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)		Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		193149, Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.18, корп.5, стр. 1	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		24503,0	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1, 2, 3, 4 этажи	
Кадастровый номер объекта		78:12:0006355:3584	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.			
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		Все	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметра в единицах измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.20 12; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	1		м	2,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5 п.4.1.2	
					Ширина пешеходных путей «К» Наличие на путях движения устройств, создающих препятраду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У» Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К» То же около здания или в затесненных местах, «К»	наличие	нет			
						%	4	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
						%	0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 4.1.11	
					Толщина швов между бетонными плитами покрытия, 0 «К», «О», «С»	м	0,003	не более 0,015	п.4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	

					поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0		не менее 0,05		
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0		0,5		
					Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0				
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			п.4.1.3	
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			п.4.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	Да			п.4.1.1	
					При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			п.4.1.5	
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м			не менее 0,8	п.4.1.10	
					Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,015		не менее 0,05	п.4.1.9	
					Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,015		не более 0,025	п.4.1.9	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
1.2	Название зоны (технического средства)				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м			0,35-0,4	п. 4.1.12	
	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)			0	Высота ступеней «О», «С»	м			0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м			Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м			0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие				п.5.1.2	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие				п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				п.4.1.12	

					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
1.3	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	5	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9-1,0	п. 4.1.14
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д,9
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	0,7	0,7	
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,5	Не менее 1,5	Свободная зона 2,1х 2,1
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,5	Не менее 1,5	В местах интенсивного использования
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,5	Не менее 1,5	
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,5	Не менее 1,5	
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	Не менее 1,5	
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	Не менее 1,5	
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие	п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п. 4.1.16	
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,3	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3
					Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	1,8	не менее 0,05	п.5.2.14
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)								
1.4	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21

					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	
2. Входной узел									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п. 4.1.12
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15	
					Ширина марша лестниц «О»	м	3,0	Не менее 1,35	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.1.2
					Высота раздельного поручня «О», «С»	м		0,85-0,92	5.2.15
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
					Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	2,7	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99
					То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К»	м		1,5	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м		1,5	
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м		1,5	
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м		1,5	
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	

					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	
					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
					Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
					Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	не менее 0,045	п.5.2.16	
					Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	не менее 0,06	п.5.2.16	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	не менее 0,05	п.5.2.14	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.3	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса	м	1.0	Рис.Д9 «пандусы»	
					Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%	Не более 5 (1:20)	5.2.13	
					Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	Не более 10 (1:10)		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.5	Подъемники мобильные	1	0	1	«К»	наличие	нет	п. 4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.6	Входные площадки	1	0	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	СП 35-101-2001, п.3.17	

				Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 5.1.3
				Поперечный уклон	%	1	1-2	п. 5.1.3
				Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 5.1.3
				Высота площадки	м	3,6	Не более 0,025	п.4.1.9
				Ширина входной площадки «К»	м	12,0	≥ 1,50	п. 5.1.3
				Глубина входной площадки «К»	м	3,0	≥ 1,85	п. 5.1.3
				Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	14,4	≥ 2,20	п. 5.1.3
				Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	7,2	≥ 2,20	п.5.1.3
				Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 5.5.1, п.5.1.6
				Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да		п.5.5.1
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.7	Входные тамбуры	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	3,0	Не менее 1,5	5.1.7.
				Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м. «К», «О», «С»	соответствие	Нет		п.5.1.7
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4
				Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,003	Не более 0,014	
				Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	Да		п. 5.1.4
				Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0,87	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
				Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	Да		п. 5.5.1, п.5.1.6
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны (технического средства)							
	Прозрачные двери на входе в здание	1	0	Ширина в свету «К»	м		Не менее 1,2	п. 5.1.4
				Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м		Не более 0,014	
				Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.1, п.5.1.6
				Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1
				Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,			не менее 0,3	п.5.1.4
				Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г»,	м		Не менее 0,1	п.5.1.5

[illegible]

							оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»					
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	0	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	3,0	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
							Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
							Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.2.9	
							Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
							Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	п. 5.2.15	
							Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,30	0,27-0,33		
							Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			
							Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	
							Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,45	не менее 0,045	п.5.2.16	
							Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16	
							Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
							Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м		Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
							Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
							Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9	
							Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие			п.5.2.16	
							Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие				
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0			Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
							Уклон «К»	%		Не более 5 (1:20)		
							Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 10 (1:10)		
							Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5	п. 5.2.13, рис.Д.9	
							Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		Не менее 1,5		
							Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		не менее 1,5		
							Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	

[illegible]

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	7	5, но не менее одного места	п. 7.1.3
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	1	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	8,4	не менее 3,2	п. 7.3.5
						Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м		не менее 2,8	
						При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	Нет		п.7.1.6
						Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.5.2
						Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	Нет		п.5.5.4
						Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м		1,5-4,5	п.5.5.4
						Информационная мемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	Нет		п. 7.1.8
						Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	Нет		п.5.5.2
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
4.1.3	Помещения для приема посетителей	1	0	0	1	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				
						на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13, п.7.7.4
						на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13
						Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,76	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12
						Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,0	Не менее 1,0	п.7.1.9
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
4.2.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0	0	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п.7.4.3
						Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»	наличие			п.5.5.1
						Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		Не более 0,8	п.7.4.1
						Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов	соответствие			7.4.2

								Ширина прохода: «К», «С»						
								около расчетно-кассового аппарата;	м			Не менее 1,1		п.7.4.2
								около прилавков для сервирования блюд	м			Не менее 0,9		п.7.4.7
								между столами в ресторане.	м			Не менее 1,2		п.7.4.7
								Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортименте товаров «С»	соответствие					п.7.4.4
								Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие					п.7.4.4
								Ширина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»	м			не менее 1,5		п.7.1.14
								Глубина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»	м			не менее 1,5		п.7.1.14
								Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»	наличие					п.5.5.1
								Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У»	наличие					п.5.5.7
								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
								Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Да		Не менее 5% мест, но не менее одного места		п.7.4.6
								Высота столов в буфетах и закусовых	м	0,7		0,65-0,7		п.7.4.7
								Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.			Не менее 3,0		п.7.4.6
								Ширина прохода между столами в ресторане	м	1,7		Не менее 1,2		п.7.4.7
								Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:						
								Ширина столешницы	м			1,6		п.7.4.7
								Высота столешницы от пола	м			0,85		п.7.4.7
								Глубина свободного пространства для ног	м			0,75		п.7.4.7
								Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	да				п.5.5.1
								4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов						
								Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
								Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м.	6,0		Не менее 4,5		п.7.5.17
								Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м	2,0		Не менее 1,8		п.7.5.16
								Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания.	наличие символа	нет				п.5.5.1

[illegible]

[illegible]

					Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	1,5	1,5	п.7.6.12
					Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	0,9	0,9	п.7.6.12
					Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	1,5	1,5	п.7.6.12
					Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	0,7	0,7	п.7.6.12
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны (технического средства)								
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	1	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	Нет		п.7.2.7
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	1	0	1	Закрывающаяся раздевалка с душем унитазами, «К», «О», «С», «Г»	наличие	Да		п.7.2.6
					Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	Нет		п.5.5.1
	Название зоны (технического средства)								
	4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения								
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.6.1	Входная зона	0	0	0	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.7.3.3
					Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие			п.7.3.3
					Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие			п.7.3.3
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.6.2	Коридоры	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	3,2	3,2	7.3.5
					Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	2,8	2,8	7.3.5
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.6.3	Травмпункт				Травмпункт должен размещаться на 1 этаже, «К», «О», «С», «У»	соответствие			п.7.3.4

Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Соответствие		
4.6.4 Кабинеты врачей				Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов			п.7.3.3
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.6.5 Процедура				Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов			
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.6.6 Зал лечебных и грязевых ванн				Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске			7.3.6
Название зоны (технического средства)							
4.7. Обслуживание мест обслуживания МПН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МПН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)							
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.7.1 Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С»	наличие		п.7.6.23
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.7.2 Места возложения цветов, венков	0	0	0	Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов «К»	м	Не более 0,6	п.7.6.21
				Высота возложения венков, цветов «К»	м	От 0,6 до 1,2	
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.7.3 Зоны размещения сидя в зданиях	0	0	0	Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»	%	Не менее 3	п.7.6.20
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.7.4 Помещения для совершения обрядов	0	0	0	Расстояние от кромки пути движения до мест установки икон, лампад и т.п., «К»	м	Не более 0,6	п.7.6.21
				Высота установки икон, лампад и т.п., «К»	м	0,6-1,2	п.7.6.21
				Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»	м	Не менее 0,9	п.7.6.21
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях							
Название зоны (технического средства)							
4.8.1 Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МПН на высоте, «К», «О», «С»	м	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
				То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	Не менее 0,4	п.5.4.2

					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м		Не более 0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Наименование зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1	Кабина в общей уборной				Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%		не менее 7	п.5.3.2	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9		
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-		наружу		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие			п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п. 5.3.6, п.5.5.7	
					«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м	наличие				
					«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН)	наличие			п.5.5.1	
					«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-		Наружу	п.5.3.3	
					Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие			п. 5.3.3	

[illegible]

				Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11	
				Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие			п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
				Высота расположения писсуара «К»	м		0,4	п. 5.3.3	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
				Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.6	
				Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны (технического средства)	1	0	1	количество	1	Не менее одной	п.5.3.4	
5.3	Кабина душевая закрытая				м	1,5	0,9	п.5.3.3	
					соответствие	наружу	Наружу		
					соответствие	Да		п 5.3.5	
					соответствие	Да			
					м	0,9	не менее 0,9		
					м	0,9	не менее 1,5		
					м		0,48		
					наличие	Да		п. 5.3.5	
					наличие	Нет			
					наличие	Нет		п. 5.3.9	
					м		не менее 0,48	п.5.3.5	
					м		не менее 0,85		
					м		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл. 1	
					м		Не менее 1,8		
					м		0,9	п.5.3.3	

					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 5.3.6	
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6	
					Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п. 5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
					Ширина проходов между рядами кабин «К»	м		Не менее 1,8	п. 5.3.8	
					Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м		не менее 1,8	п. 5.3.7. табл. 1	
					Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м		не менее 2,6	п. 5.3.7. табл. 1	
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.4	Название зоны (технического средства)					м		Не более 0,48	п. 5.3.5	
	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	наличие				
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие			п. 5.3.9	
					«К», «С», «О»					
					Глубина сиденья О», «С», «К»	м		не менее 0,48	п. 5.3.5	
					Длина сиденья О», «С», «К»	м		не менее 0,85		
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7 табл. 1	
					Глубина «К»	м		Не менее 0,9		
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.1	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п. 5.3.8	

					То же, без скамей «К»	м	Не менее 1,8	п.5.3.8
					Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	Не менее 1,8	п.5.3.8
					Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие		п.5.3.5
6. Специальные требования к местам проживания инвалидов (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анketируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты).								
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
6.1	Вход в квартиру, передние, холлы, прихожие, коридоры в многоквартирных домах	0	0	0	Ширина проема в свету входной двери в квартиру «К»	м	Не менее 0,9	п.6.1.8
					Высота каждого элемента порога входной двери «К», «О»	м	Не более 0,014	п.6.1.6
					Ширина передней (с возможностью хранения кресла-коляски) «К»	м	не менее 1,4	п.6.2.10
					Ширина внутриквартирных коридоров «К»	м	не менее 1,15	
	Название зоны (технического средства)							
6.2	Жилые комнаты	0	0	0	Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске «К», «О»	м	Не менее 16	п.6.2.6
					Ширина проема в свету межкомнатных дверей «К»	м	Не менее 0,8	п.6.1.8
	Название зоны (технического средства)							
6.3	Кухни	0	0	0	Площадь «К»	м	Не менее 9	п.6.2.9
					Ширина проема в свету двери «К»	м	Не менее 0,9	п.6.1.8
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м	Не более 0,014	п.6.1.6
	Название зоны (технического средства)							
6.4	Санитарно-гигиенические помещения	0	0	0	Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	м	2,2	п.6.1.7
					Ванная комната или совмещенный санузел, глубина «К»	м	2,2	
					Уборная, ширина «К»	м	1,2	
					Уборная, глубина «К»	м	1,6	
					Ширина дверного проема «К»	м	Не менее 0,8	п.6.1.8
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м	0,014	п.6.1.6
	Название зоны (технического средства)							
6.5	Балконы, лоджии	0	0	0	Ширина дверного проема в свету «К», «О»	м	Не менее 0,9	п.6.1.8
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м	Не более 0,014	п.6.1.6
					Высота ограждения «К», «О»	м	1,15-1,2	п.6.1.6

					Расстояние от наружной стены до ограждения балкона/лоджии не менее, «К», «О»	м			1,2-1,4	
7. Автостоянки										
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	5	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	100	Не далее 50	п. 4.2.2	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м		Не далее 100		
					Ширина зоны для парковки «К»	м	5	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	15	6,0		
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	Нет		п. 4.2.1	
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	Нет			
					Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м		Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	Наличие			4.2.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подьезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

911-442-34-80

телефон

Согласовано:

911-755-04-63

телефон

Заместитель директора по АХР

Заполнил Анкету:

Директор

Должность руководителя обследованного
объекта

Рахимова Елена Владимировна

ФИО

Соловьева Виктория Юрьевна

ФИО

« » 2025 г.

« » 2025 г.



(подпись)



(подпись)

